РЕСТОРАН СЕРВИС 8800 555 94 58

Машина посудомоечная COMENDA AC2 с дозаторами

Цена - 578 320 руб.

Характеристики

Описание

Машина посудомоечная AC2 с дозаторами производства **COMENDA (Италия).** Предназначена для мытья посуды в больших объемах.

Машина может быть собрана в виде непрерывной цепочки, состоящей из зоны предварительной мойки, основной мойки, зоны ополаскивания и сушки, а также в виде разрозненных блоков. Таким образом достигается оптимальное использование доступного пространства и максимально упрощается эксплуатация машины. Система минимизирует количество воды, необходимое для ополаскивания посуды, снижая таким образом эксплуатационные затраты клиента.

Удобное расположение насосов, всасывающие патрубки которых располагаются в самой нижней точке резервуара, увеличивая, таким образом, эффективность их работы и снижая расчетный уровень потребления энергии. Кроме того, тот факт, что сами насосы располагаются вне резервуара, гарантирует соблюдение санитарно-гигиенических норм, поскольку при такой конструкции оборудования скопление грязи в труднодоступных местах исключено.

Особенности:

Форсунки разбрызгивателей оборудованы защитными козырьками для предотвращения слива воды при прекращении ее подачи. Зона мойки оборудована смотровым лючком Внутренняя поверхность дверцы гладкая и ровная, все ее участки легко очищаются. Благодаря толщине дверей посудомоечной машины,шумо- и теплоизоляция чрезвычайно эффективны. Закругленные углы резервуара препятствуют скоплению грязи. Конструкция также оборудована самоочищающимся насосом Особая структура прокладки способствует автоматическому очищению в процессе закрывания и открывания дверцы. Фильтры резервуара и откачивающего насоса выполнены из нержавеющей стали. Стопоры встроены в металлические направляющие конвейера и служат для защиты оператора посудомоечной машины. Система ECO2rinse установлена в отдельном модуле, имеющем смотровой лючок и недоступном для мыльной воды из основой зоны мойки. Модуль также может быть оборудован системой контроля ополаскивания. Электронная панель управления DIGIT (дисплей покажет оператору посудомоечной машины всю необходимую информацию)

Дополнительная характеристика:

Размер кассеты – 500x500 мм.
Максимальная производительность, кассет в час: 100 Стандартная длина машины: 1150/1200 мм Емкость резервуара, в литрах: 80 Потребление воды при ополаскивании (с PRS / без PRS) 150/200 л/ч Установленная мощность (при температуре воды 55°C): 19,04 кВт

Ссылка на товар в интернет магазине Ресторан Сервис

ООО ГК "РЕСТОРАН СЕРВИС"
restoranservice@gmail.com
restoran-service.ru